

## Certificat de qualité

Papiers à étiquettes gommés - 105 g/m<sup>2</sup>



Nous vous confirmons les éléments suivants :

### Pâte à papier

- grammage 90 g/m<sup>2</sup>
- 100 % cellulose blanchie
- exempte de fibres recyclées
- exempte de pâte mécanique
- exempt(e) de lignine : indice Kappa < 5
- pH 7,5 – 10,0 (conforme à la norme ISO 6588-1:2020) = sans acide
- réserve alcaline > 3% carbonate de calcium natif (GCC)
- encollage neutre / synthétique (exempt d'alun)

### Couche de gommage

- 15 g/m<sup>2</sup> de dextrine (à base d'amidon)
- sans agents plastifiants (exempte d'adoucissant)
- pH env. 7,0
- sans additifs

Ce matériau répond aux principes technologiques de la norme suivante :

DIN EN ISO 9706

Caractéristiques à respecter par un papier – documents manuscrits et documents imprimés – base pour une haute tenue au vieillissement

*Nous garantissons que le matériau décrit ci-dessus répond aux caractéristiques mentionnées. Il est résistant au vieillissement et contribue ainsi activement à la protection des biens patrimoniaux. Cette garantie nous engage juridiquement.*

KLUG-CONSERVATION mise à jour avril 2024

Peter Langhammer