

## Fiche technique

Boîte avec couvercle - KS 15 (FW 3.0)

Abbildung fehlt

<b>Description :</b>	Boîte KS 15 en carton cannelé de conservation avec tiroir amovible et grille, pour l'archivage vertical de plaques de verre.
<b>Formats sur stock :</b>	8,5 x 10,5 cm - 10 Glasplatten, 9 x 12 cm - 10 Glasplatten, 9 x 13 cm - 10 Glasplatten, 10 x 15 cm - 10 Glasplatten, 13 x 18 cm - 10 Glasplatten, 18 x 24 cm, 10 Glasplatten
<b>Propriétés des matériaux :</b>	<p><b>Pâte à papier</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 100 % cellulose blanchie</li><li>• exempte de fibres recyclées</li><li>• exempte de pâte mécanique</li><li>• exempt(e) de lignine : indice Kappa &lt; 5</li><li>• pH 7,5 – 10,0 (conforme à la norme ISO 6588-1:2020) = sans acide</li><li>• réserve alcaline &gt; 2% carbonate de calcium natif (GCC)</li><li>• encollage neutre / synthétique (exempt d'alun)</li><li>• surface supérieure: Cobb<sub>60</sub> conformément à la norme ISO 535 &lt; 25</li><li>• sans azurants optiques</li><li>• stabilité à la lumière indice 8 (= excellente) sur l'échelle bleue, conformément à la norme ISO 12040:1998</li><li>• solidité au dégorgement selon ISO 16245:2012</li><li>• très bonne résistance à l'abrasion selon DIN 53109:2008</li><li>• PAT positif conformément à la norme ISO 18916:2007</li></ul> <p><b>Colle entre composants du carton cannelé</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• colle d'amidon</li><li>• pH &gt; 8,0</li><li>• contrecollage spécial, garantissant une résistance à l'humidité d'au moins 24 heures.</li></ul>

Pour de plus amples renseignements sur les caractéristiques de nos produits, les certificats établis par des laboratoires externes indépendants et les préconisations d'utilisation, consultez le site internet [klug-conservation.fr](http://klug-conservation.fr).