

Fiche technique

Boîte avec couvercle - KS 15 (MW 1.6)

Abbildung fehlt

Description :

Boîte KS 15 en carton cannelé de conservation avec tiroir amovible et grille, pour l'archivage vertical de plaques de verre.

Formats sur stock :

8,5 x 10,5 cm - 10 Glasplatten, 9 x 12 cm - 10 Glasplatten, 9 x 13 cm - 10 Glasplatten, 10 x 15 cm - 10 Glasplatten, 13 x 18 cm - 10 Glasplatten, 18 x 24 cm, 10 Glasplatten

Propriétés des matériaux :

Pâte à papier

- 100 % cellulose blanchie
- exempte de fibres recyclées
- exempte de pâte mécanique
- exempt(e) de lignine : indice Kappa < 5
- pH 7,5 – 10,0 (conforme à la norme ISO 6588-1:2020) = sans acide
- réserve alcaline > 2% carbonate de calcium natif (GCC)
- encollage neutre / synthétique (exempt d'alun)
- surface supérieure: Cobb₆₀ conformément à la norme ISO 535 < 25
- sans azurants optiques
- stabilité à la lumière indice 8 (= excellente) sur l'échelle bleue, conformément à la norme ISO 12040:1998
- solidité au dégorgement selon ISO 16245:2012
- très bonne résistance à l'abrasion selon DIN 53109:2008
- PAT positif conformément à la norme ISO 18916:2007

Colle entre composants du carton cannelé

- colle d'amidon
- pH > 8,0
- contrecollage spécial, garantissant une résistance à l'humidité d'au moins 24 heures.

Pour de plus amples renseignements sur les caractéristiques de nos produits, les certificats établis par des laboratoires externes indépendants et les préconisations d'utilisation, consultez le site internet klug-conservation.fr.