

## Fiche technique

Boîte KS 16 - en carton compact de conservation

Abbildung fehlt

**Description :** Boîte KS 16 avec couvercle séparé en carton compact de conservation. En état fermé, ses parois latérales ont une triple épaisseur. Sur demande avec un côté rabattable.

**Formats sur stock :** Dimensions standard : consultez le site internet sur [klug-conservation.fr](http://klug-conservation.fr)

**Propriétés des matériaux :**

### Pâte à papier

- 100 % cellulose blanchie
- exempte de fibres recyclées
- exempte de pâte mécanique
- exempt(e) de lignine : indice Kappa < 5
- pH 7,5 – 10,0 (conforme à la norme ISO 6588-1:2020) = sans acide
- réserve alcaline > 2% carbonate de calcium natif (GCC)
- encollage neutre / synthétique (exempt d'alun)
- encollage : indice Cobb60 < 25
- sans azurants optiques
- stabilité à la lumière indice 7 – 8 (= élevé) sur l'échelle bleue, conformément à la norme ISO 105-B02
- couverture gris-bleu, teinté dans la masse, carton de base blanc nature
- solidité au dégorgement selon ISO 16245:2012
- surface améliorée, gommable et antisalissante
- PAT positif conformément à la norme ISO 18916:2007

### Colle de contrecollage

- colle à dispersion, sans agents plastifiants, ni solvants
- pH env. 7,0

Pour de plus amples renseignements sur les caractéristiques de nos produits, les certificats établis par des laboratoires externes indépendants et les préconisations d'utilisation, consultez le site internet [klug-conservation.fr](http://klug-conservation.fr).