

Fiche technique

Chemises à trois rabats avec fond de protection fente et ruban d'attache



Description :

Chemise à trois rabats, avec fond de protection, fentes et ruban d'attache en polyester/coton de couleur beige (fourni en rouleau). Hauteur de remplissage variable grâce aux multiples rainurages. Avec réserve alcaline, sans azurants optiques, EN ISO 9706, testé PAT. Idéale pour des liasses, feuillets et tout autre document.

Formats sur stock :

330 x 240 x 40 mm, 400 x 290 x 40 mm, 490 x 290 x 40 mm

Propriétés des matériaux :

Pâte

- 100 % cellulose blanchie
- exempte de fibres recyclées
- exempte de pâte mécanique
- exempt(e) de lignine : indice Kappa 1 – 2
- pH 7,5 – 10,0 (conforme à la norme ISO 6588-1:2020) = sans acide
- réserve alcaline > 3% carbonate de calcium natif (GCC)
- encollage neutre / synthétique (exempt d'alun)
- encollage : indice Cobb60 < 25
- sans azurants optiques
- stabilité à la lumière indice 5 – 6 sur l'échelle bleue, conformément à la norme ISO 105 - B02
- surface améliorée, gommable et antisalissante
- solidité au dégorgement selon ISO 16245:2012
- PAT positif conformément à la norme ISO 18916:2007

Ruban d'attache

- 100 % polyester
- grammage 5 g/mct
- largeur 17 mm
- apprêt de téflon

Pour de plus amples renseignements sur les caractéristiques de nos produits, les certificats établis par des laboratoires externes indépendants et les préconisations d'utilisation, consultez le site internet klug-conservation.fr.