

Fiche technique

Papiers à étiquettes gommés - 105 g/m²



Description :

Nos produits peuvent être identifiés de façon individuelle soit en écrivant directement la cote à l'encre de chine inaltérable soit en apposant des étiquettes ou un porte-étiquette.

Formats sur stock :

cut and gum signatures, make signatures

Domaine d'application :

Propriétés des matériaux :

Pâte à papier

- Grammage 90 g/m²
- 100 % cellulose blanchie
- Exempte de fibres recyclées
- Exempte de pâte mécanique
- Indice Kappa < 5
- pH 7,5 - 10,0 (conforme à la norme ISO 6588-1:2012) = sans acide
- Réserve alcaline > 3% carbonate de calcium natif (GCC)
- Encollage neutre / synthétique (exempt d'alun)

Couche de gommage

- 15 g/m² de dextrine (à base d'amidon)
- Sans agents plastifiants (exempt d'adoucissant)
- pH env. 7,0
- Sans additifs

Mode d'emploi :

Humidifiez de façon uniforme la surface gommée à l'aide d'une éponge humide ou d'un appareil d'humidification. Veillez cependant à ne pas trop mouiller la surface gommée. Vous la reconnaîtrez en comparant les deux surfaces : la surface gommée est légèrement jaunâtre. Ne trempez pas entièrement le papier à étiquettes dans l'eau, car la colle se détacherait du papier. Il est recommandé d'utiliser un bol plastique avec des éponges.

Remarques :

Pour de plus amples renseignements sur les caractéristiques de nos produits, les certificats établis par des laboratoires externes indépendants et les préconisations d'utilisation, consultez le site internet klug-conservation.fr.