

## Fiche technique

Papiers à étiquettes gommés - 105 g/m<sup>2</sup>



### Description :

Nos produits peuvent être identifiés de façon individuelle soit en écrivant directement la cote à l'encre de chine inaltérable soit en apposant des étiquettes ou un porte-étiquette.

### Formats sur stock :

A4 (21 x 29,7 cm)

### Domaine d'application :

Adapté à l'impression laser\*, jet d'encre, aiguille, par transfert thermique et offset

### Propriétés des matériaux :

#### Pâte à papier

- grammage 90 g/m<sup>2</sup>
- 100 % cellulose blanchie
- exempte de fibres recyclées
- exempte de pâte mécanique
- exempt(e) de lignine : indice Kappa < 5
- pH 7,5 – 10,0 (conforme à la norme ISO 6588-1:2020) = sans acide
- réserve alcaline > 3% carbonate de calcium natif (GCC)
- encollage neutre / synthétique (exempt d'alun)

#### Couche de gommage

- 15 g/m<sup>2</sup> de dextrine (à base d'amidon)
- sans agents plastifiants (exempt d'adoucissant)
- pH env. 7,0
- sans additifs

### Mode d'emploi :

Humidifiez de façon uniforme la surface gommée à l'aide d'une éponge humide ou d'un appareil d'humidification. Veillez cependant à ne pas trop mouiller la surface gommée. Vous la reconnaîtrez en comparant les deux surfaces : la surface gommée est légèrement jaunâtre. Ne trempez pas entièrement le papier à étiquettes dans l'eau, car la colle se détacherait du papier. Il est recommandé d'utiliser un bol plastique avec des éponges.

### Remarques :

Pour de plus amples renseignements sur les caractéristiques de nos produits, les certificats établis par des laboratoires externes indépendants et les préconisations d'utilisation, consultez le site internet [klug-conservation.fr](http://klug-conservation.fr).